

TILT WATCH®防倾斜标签

运送网络设备和电子产品时，玻璃镜子或其他对倾斜敏感的设备，需要不仅仅是一些 “This End Up” 的标签，你需要有能显示运输过程中发生倾斜并且能记录的产品，



SpotSee 倾斜指示器可检测到必须保持直立的货物发生不可接受的倾斜。当这些被运送的货物在使用本品时，因处理不当发生倾斜时可以保留确凿证据，同时提示货物承运方不得随意倾倒。



TiltWatch® XTR 单角度倾斜指示器是一种让货物保持直立的产品，当货物倾斜超过 80°时指示器中间部位显示红色，专利设计的 80°是为了确保因正常叉车转运及正常操作发生的倾斜和震动不受影响。

TiltWatch® Plus 多角度倾斜指示器是可以通过 13 个不同角度来监测货物运输中发生的不当操作，PLUS 可以监测左右及 180°方向的倾斜，这个加强型的指示器是用在化学品运输和太阳能组件及倾斜幅度不超过 15°的产品上

使用 TiltWatch 产品的优点：

- 减少运输或储存过程中的不当处理
- 提供了因处理不当产生纠纷后无可争辩的证据
- 提醒收件人在接受货物之前及时检查货物破损情况
- 促进所有产品装运期间处理的责任链
- 确认包装的完整有效性
- 帮助识别从生产到供应链中的问题点运输和储存
- 帮助提高产品从一个物流点到另一个物流点的运输质量





SpotSee 倾斜指示器

产品选择指南及对比图	TiltWatch XTR	TiltWatch PLUS
物料号	24101	24114
传感器类型	圆形不锈钢钢片	绿色玻璃球
安装方法	撕掉底部不干胶底纸	撕掉底部不干胶底纸
序列号条形码	有	有
指示倾斜方向	无	有
标识倾斜读数	不可以	可以
重置重复使用	不可以	可以
激活的角度	大于 80°	30°依次递增到 80°, 180°
包装数量	100 个/盒	50 个/盒
监控范围	单平面	单平面翻转
精度	±5° at 20°C / 68°F, 1 个标准大气压	
工作温度和湿度	- 40°C~60°C/-40°F~140°F 5-99%RH(相对湿度), 不凝结	
胶粘剂类型	2 mil high tack acrylic	Vinyl acetate copolymer
胶粘剂保质期	2 年	1 年
尺寸	2.92in x 2.37in x 0.21in / 74.27mm×60.31mm×5.29mm	4.6in x 4.6in x 0.3in/116.84mm x 116.84mm x 7.62mm
构成	刚性聚苯乙烯外壳非磁性钢指示器	透明 PVC 外壳, 玻璃珠
重量	大约~14.17g	大约~15.30g
安装	可用压敏胶或自攻螺丝或者枪钉, 订在包装上	
定制化	可以定制企业 logo(MOQ 数量是 5000 个)	TiltWatch® Plus 不可以定制

